



Kaldırma Halkaları

Kaldırma Halkaları sayesinde
forklif eya
Vinç ile kolayca taşınabilir.



Filtreleme

Kompresörlerde toz ve havanın ayrılmasını
sağlayan 2 kademeli filtreleme vardır.

1



1. Emiş Filtresi
2. Panel Filtre

2



Model & Teknik Özellikler



30 KW- 45 KW / E-SERİSİ

Model	Basınç (Bar)	F.A.D (m ³ /min)	CFM	Motor (kw/hp)	Bağlantı (Inch)	Boyutlar (mm)	Ağırlık (Kg)
TVK 5200 E	8	5,20	182,00	30 / 40	1"-1 / 4"	1000*1300*1700	640
	10	4,30	150,50				
	13	3,60	126,00				
TVK 6400 E	8	6,40	217,00	37 / 45	1"-1 / 4"	1050*1300*1700	715
	10	5,40	182,00				
	13	4,40	150,50				
TVK 7800 E	8	7,80	283,5	45 / 60	1"-1 / 2"	1050*1300*1700	750
	10	6,55	231				
	13	5,50	192,5				

Belirtilen basınçlardaki serbest hava ölçümleri, ISO 1217 Annex C Standartına göre belirlenmiştir.